



Bilan

AFILADORA DE PIQUETES

Afiladora de piquetes **BILAN**, destinada al afilado de piquetes de todo tipo de materiales.





AFILADORA DE PIQUETES

*Las cuchillas de corte son accionadas mediante dos cilindros que éstos a su vez son movidos por una bomba hidráulica que a su vez ésta en movida por una transmisión de fuerza del tractor (540 rpm).

*La actuación de las cuchillas es mediante un actuador que empujaremos cuando introduzcamos el piquete en la zona de afilado, empujando el actuador con el propio piquete la máquina automáticamente nos hará el proceso de afilado con dos cuchillas por cada proceso.

*Retroseso de las cuchillas automático en todos los modelos.

*Posibilidad de poder pedir de fábrica con tomas hidráulicas directas al tractor o motor térmico y bomba hidráulica para un uso autónomo. Estas posibilidades se pueden combinar con el grupo hidráulico con accionamiento a la transmisión del tractor (PTO) o sin él.



DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Alto (m):	1.80
Ancho (m):	0.90
Largo (m):	0.85
Peso (Kg) :	300
Capacidad del depósito de aceite (Ltrs):	35
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min):	38
Potencia de corte de la máquina (Tn):	14
Diámetro máximo del piquete (Cm):	26
Distancia mínima en la punta (Cm):	1
Carrera máxima de las cuchillas (Cm):	60
Accionamiento de las cuchillas corte/retroseso:	Automático-Mecánico
Número de revoluciones de PTO (RPM):	540
Potencia mínima requerida del tractor (Cv):	30
Categoría del acoplamiento:	CATII

