



Bilan

RAJADORA DE ESTACAS / PIQUETES SUSPENDIDA





RAJADORAS DE ESTACAS

-Dos versiones de rajadoras de estacas muy robustas, con la mayor fiabilidad y con posibilidad de corte de asta 2 m con un cilindro con una carrera de 2 m, el espacio del tronco es de 2.05 m.

-Posibilidad de optar entre sistemas con tomas de alimentación de aceite directamente del tractor, o mediante bomba hidráulica con transmisión de fuerza, mediante la toma de fuerza del tractor (540 rpm).

-Cilindro plegable para el almacenamiento o transporte.

CARACTERISTICAS	MODELOS	
	PL18	PL18S
Carrera de corte del Cilindro (m)	2	2
Espacio disponible para la madera (m)	2.05	2.05
Retroceso automático con anclaje central y final de carrera en el retroceso	Si	Si
Equipo de bomba+depósito	Serie	-
Doble velocidad de corte	Si	Si
Posibilidad de recoger el cilindro para el transporte	Si	Si
Posibilidad de montar brazo elevador para los troncos	Opcional	Opcional
Bomba-distribuidor independiente para el brazo elevador	Opcional	Opcional
Modo de transporte	Suspendida	Suspendida
Caudal de la bomba principal (L/min)	58	-
Caudal de la bomba auxiliar elevador (L/min) (Opcional)	12	-
Capacidad del depósito de aceite (L)	55	-
Presión máxima de trabajo (bar)	280	0
Largo total en modo trabajo (m)	5	5
Ancho total sin elevador de troncos (m)	1.60	1.60
Altura de trabajo (m)	0.53	0.53
Altura total (m)	1.85	1.85
Largo total en modo transporte (m)	3.60	3.60
Ancho total con el elevador de tronco incluido (m)	1.75	1.75
Peso requerido aproximado mínimo del tractor (Kg +/-)	>2000	>1800
Acoplamiento CAT2	Si	Si
Peso en orden de marcha (Kg)	880	810
Velocidad de corte normal (cm/s)	9.9	-
Velocidad de corte rápida (cm/s)	20.1	-

*Otras medidas consultar.

