



Bilan

FENDEUSE DE PIQUET





FENDEUSE DE PIQUET

-Deux versions de fendeurs de piquets très robustes, avec la plus grande fiabilité et la possibilité de couper jusqu'à 2 m avec un vérin d'une course de 2 m, l'espace du bois est de 2,05 m..

-Possibilité de choisir entre des systèmes avec prises d'alimentation en huile directement du tracteur, ou au moyen d'une pompe hydraulique avec transmission de puissance, (PTO 540 tr/min).

-Vérin pliable pour le stockage ou le transport.

CARACTÉRISTIQUES	MODÈLES	
	PL18	PL18S
Course de coupe du cylindre (m)	2	2
Espace disponible pour le bois (m)	2.05	2.05
Recul automatique avec ancrage central et fin de course sur recul	Oui	Oui
Équipement pompe+réservoir	Série	-
Vitesse de coupe doublée	Oui	Oui
Possibilité de récupérer le cylindre pour le transport	Oui	Oui
Possibilité de monter un bras de levage pour les malles	Optional	Optional
Pompe-distributrice indépendante pour le bras de levage	Optional	Optional
Mode de transport	Porté	Porté
Débit de la pompe principale (L/min)	58	-
Débit de la pompe auxiliaire d'ascenseur (L/min) (En option)	12	-
Capacité du réservoir d'huile (L)	55	-
Capacité du réservoir d'huile (L)	280	0
Longueur totale en mode travail (m)	5	5
Largeur totale sans élévateur à bûches de bois (m)	1.60	1.60
Hauteur de travail (m)	0.53	0.53
Hauteur totale (m)	1.85	1.85
Longueur totale en mode transport (m)	3.60	3.60
Largeur totale avec élévateur de coffre inclus (m)	1.75	1.75
Poids minimum approximatif du tracteur requis (Kg +/-)	>2000	>1800
Couplage CAT2	Si	Si
Poids en ordre de marche (Kg)	880	810
Vitesse de coupe normale (cm/s)	9.9	-
Vitesse de coupe rapide (cm/s)	20.1	-

*Autres mesures consulter.

