



Bilan

ANDAINEUR

Andaineurs suspendus BILAN, avec double rotor et reposé centrale, grâce à leur conception, c'est une machine capable de s'adapter au sol pour une collecte intégrale du fourrage du terrain, sans introduire d'impuretés dans le rang ce qui en fait la meilleure option pour l'opérateur.



- Arceau d'attelage pivotant pendant le travail et verrouillage mécanique automatique pour le transport, garantissant ainsi une sécurité totale.



- Les deux rotors sont relevables hydrauliquement pour le transport, avec des vannes de verrouillage de sécurité hydrauliques pour éviter la chute pendant le transport.
- Jeu oscillant dans les rotors pour s'assurer qu'aucun débris ne reste sans être ramassé lors des irrégularités latérales.
- Réglage de la hauteur du rotor pour rapprocher les râteaux du sol en fonction des besoins de l'opérateur.



- En option, une roue jokey peut être montée sur le relevage d'avant afin que la hauteur par rapport au terrain soit toujours la même.
- Arceaux de protection et essieux tandem de Série.

- La largeur de travail est variable de 6 à 6,5 m, réglable hydrauliquement depuis le poste de conduite afin de s'adapter aux besoins de chaque instant.



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE
	BP6BEX
Nombre de bras par rotor	10
Nombre de dents par bras	3
Diamètre total des rotors (m)	3
Arceau de protection du rotor	Oui
Largeur moyenne de l'andain (m selon le fourrage)	1.20-1.70
Commande de réglage de la largeur de travail	Hydraulique
Largeur totale de travail (m)	6 - 6.50
Largeur totale de transport (m)	2.65
Longueur (m)	3.50
Poids (kg)	1050
Entraînement des rotors	Mécanique
Inclinaison latérale des rotors	Oui
Puissance minimale requise du tracteur (ch)	30/40
Peso requerido del tractor (Kg +/-)	>4000
Attelage au tracteur : Cat. II, pivotant avec blocage mécanique autor	Oui
Essieux tandem	Oui
Roue jokey	Optionnel
Signalisation arrière (feux)	Optionnel