



Bilan

ENCINTADORAS

Las encintadoras suspendias BILAN son la mejor elección para un perfecto embalado de bolas de forraje en un tiempo record. Su utilización es muy simple y fiable, una máquina indicada para particulares o contratistas que trabajan para terceros.





ENCINTADORAS

El corte final del plástico es automático, la cuchilla telescópica nos aporta un corte perfecto del plástico, aparte de esto el agarre sin que se nos suelte o escape el plástico muy fiable, esto nos asegura el no tener que bajarnos del tractor. El corte del plástico es automático seleccionable según el número de vueltas que se necesite desde la caja electrónica.

También tenemos conmutadores auxiliares en la propia máquina para poder abrir o cerrar la cuchilla manualmente cuando estamos bajados del tractor.



Las encintadoras BILAN montan de serie el volcador de bolas automático anulable, dos soportes porta bobinas de plástico con mando de apertura/cierre auxiliar de la cuchilla y el rodillo inferior de apoyo.

La máquina está preparada para bolas de 1,20 a 1,50 m. Tienen visualizador del número de vueltas instantáneas y el número de bolas plastificadas.

Tenemos la posibilidad de alargar el proceso independientemente del número de vueltas seleccionado, únicamente pulsando un botón.

El brazo encintador dispone de un dispositivo de parada automática en caso de atrapamiento o golpe contra algo y freno hidráulico para el bloqueo total del rotor.



CARACTERISTICAS	MODELO	
	PJ1A	
Nº de brazos encintadores	1	
Estirador de plástico al 70%	De serie	
Estirador de plástico al 50%	De serie	
Sensores rotura de plástico	No	
Altura de la bobina de plástico (mm)	750	
Soporte bobinas de plástico de recambio Simple-Doble	Simple/2	
Rodillos inferiores motrices	De serie	
Estriado rodillos motrices	Mixto	
Opción 2 rodillos motrices con estriado	Opcional	
Inversor de rodillos automático	De serie	
Caja de mando de movimientos para la cabina	De serie	
Ciclo de encintado automático con selección de Nº de vueltas de los brazos	De serie	
Mando auxiliar de la cuchilla de corte de plástico en el bastidor	De serie	
Rodillo inferior de apoyo	De serie	
Volcador de bolas automático anulable	De serie	
Freno hidráulico en el brazo encintador	De serie	
Potencia mínima requerida del tractor (Cv)	30/40	
Peso requerido mínimo del tractor (Kg +/-)	>3400	
Caudal mínimo requerido (L/min)	25L	
Caudal máximo requerido (L/min)	45L	
Presión mínima (Bar)	135	
Línea sensora (de fábrica)	Opcional	
Acoplamiento al tractor: Cat II	Si	
Peso en orden de marcha (Kg)	680	

Este catálogo es meramente informativo, BILAN se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos sin previo aviso.

