



Bilan

Les emballeuses suspendues BILAN sont la meilleure option pour un conditionnement parfait des boulettes de fourrage en un temps record. Son utilisation est très simple et fiable, une machine adaptée aux particuliers ou aux entrepreneurs qui travaillent pour des tiers..





La coupe finale du plastique est automatique, la lame télescopique nous donne une coupe parfaite du plastique, en plus la prise sans que le plastique ne se détache ou ne s'échappe est très fiable, cela garantit que nous n'avons pas à descendre du tracteur. La découpe du plastique est automatique, sélectionnable en fonction du nombre de tours nécessaires depuis le boîtier électronique.

Nous disposons également d'interrupteurs auxiliaires sur la machine elle-même pour pouvoir ouvrir ou fermer la lame manuellement lorsque nous sommes hors du tracteur..

Les enrubanneuses BILAN sont équipées en standard d'un dumper automatique de balles, de deux porte-bobines en plastique avec commande auxiliaire d'ouverture/fermeture de la lame et du rouleau support inférieur.

La machine est préparée pour des ballons de 1,20 à 1,50 m. Ils disposent d'un affichage du nombre de tours instantanés et du nombre de billes laminées.

Nous avons la possibilité d'allonger le processus quel que soit le nombre de tours sélectionné, simplement en appuyant sur un bouton.

Le bras d'enrubannage est doté d'un dispositif d'arrêt automatique en cas de coincement ou de choc contre quelque chose et d'un frein hydraulique pour bloquer complètement les bras.



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLES	
	PJ1A	
Nombre de bras d'emballage	1	
Prétensionneur 70% plastique	En série	
Prétensionneur 50% plastique	En série	
Capteurs de bris de plastique	No	
Hauteur de la bobine plastique (mm)	750	
Support de bobine en plastique de remplacement simple-double	Simple/2	
Entraîner les rouleaux inférieurs	En série	
Rouleaux d'entraînement rainurés	Mixte	
Option 2 rouleaux d'entraînement avec rainures	Option	
Inverseur automatique de rouleau	En série	
Boîtier de contrôle des mouvements de la cabine	En série	
Cycle d'enrubannage automatique avec sélection du nombre de tours des bras	En série	
Commande auxiliaire de la lame de coupe plastique sur le châssis	En série	
Rouleau de support inférieur	En série	
Dumper de balle automatique contournable	En série	
Frein hydraulique sur le bras d'enrubannage	En série	
Puissance minimale requise du tracteur (Ch)	30/40	
Poids minimum requis du tracteur (Kg +/-)	>3400	
Débit minimum requis (L/min)	25L	
Débit maximum requis (L/min)	45L	
Pression minimale (Bar)	135	
Ligne de capteur (usine)	Option	
Attelage de tracteur : Cat II	Oui	
Poids en ordre de marche (Kg)	680	