



Bilan

RASTRILLO HILERADOR

Rastrillos hileradores suspendidos BILAN, de doble rotor e hilera central, gracias a su diseño es una máquina con capacidad de adaptación al suelo para una recogida integral del forraje del suelo, sin introducir impurezas a la hilera haciéndola de ella la mejor opción para el operario.





RASTRILLO HILERADOR

- Arco de enganche pivotante a la hora de trabajar y bloqueo mecánico automático para el transporte, siendo así totalmente seguro.



- Los dos rotores elevables hidráulicamente para el transporte, con válvulas de bloqueo de seguridad hidráulicos para evitar la caída durante el transporte.
- Juego oscilante en los rotores para que en las irregularidades laterales no se quede nada sin recoger.
- Regulación de altura del rotor para aproximar los rastrillos al suelo según las necesidades del operario.



- Opcionalmente se puede montar una rueda jokey en el tripuntal delantero para que la altura al suelo sea siempre la misma.
- Arcos de protecciones y ejes tandem de serie.

- La anchura de trabajo es variable de 6 a 6.5m hidráulicamente desde el puesto de conducción para ajustarse a las necesidades de cada instante en cada momento.



CARACTERISTICAS	MODELO
	BP6BEX
Nº de brazos por rotor	10
Nº de púas por brazo	3
Diámetro total de rotores (m)	3
Arco protector del rotor	Si
Anchura media de la hilera (m. según forraje)	1.20-1.70
Accionamiento regulación del ancho de trabajo	Hidráulico
Ancho total de trabajo (m)	6 - 6.50
Ancho total de transporte (m)	2.65
Longitud (m)	3.50
Peso (Kg)	1050
Accionamiento de los rotores	Mecánico
Inclinación lateral de los rotores	Si
Potencia mínima requerida del tractor (Cv)	30/40
Peso requerido del tractor (Kg +/-)	>4000
Enganche al tractor: Cat II, pivotante-bloqueo mecánico aut.	Si
Ejes tandem	Si
Rueda Jokey	Opcional
Señalización trasera (pilotos)	Opcional

